



JAY - Dedektörler'e Ait Fiyat Listesi

MODÜLER ARAÇ DEDEKTÖRÜ (Loop Sensör)



| SERİ | GENEL ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA | MODEL | FİYAT (Euro/Adet) |
|--|--|---|-----------|----------------------|
| INH Serisi Loop Sensör  | <ul style="list-style-type: none">• Soketli.• Besleme: 230 VAC.• Çalışma frekansı: 20→120 kHz.• Ayarlanabilir hassasiyetli. | Tek sargı girişli. 1 adet CO 6 A kontak. | INH 160 U | 400.00 |
| | | Çift sargı girişli. 2 adet CO kontak çıkışlı. | INH 260 U | 570.00 |
| ING Serisi Loop Sensör  | <ul style="list-style-type: none">• Çalışma frekansı: 30→150 kHz.• İç tüketim akımı: 150 mA, max. | 12→30 VDC / 12→24 VAC ± %10. | ING 21 C | 370.00 |

Bu seridekilerin kullanım alanları

- * Araç yönetimi.
- * Var/Yok kontrolü.
- * Giriş kontrolü (Otopark, otoyol vs.).
- * Kapıların, bariyerlerin vs. açılması.

JAY - Dedektörler'e Ait Fiyat Listesi

İNFRARÜJ PASİF HAREKET DEDEKTÖRÜ (Radar Sensör)



| SERİ | GENEL ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA | MODEL | FIYAT (Euro/Adet) |
|--|--|---|---------|----------------------|
| Radar Sensör  | <ul style="list-style-type: none">• İnsanların hissedilmesi için ideal bir alıcı.• Maksimum 4 m. montaj yüksekliği.• Yönlendirilebilir montaj elemanı ile 12 metrelik tarama alanı.• Tek kutuplu change-over röle çıkışı.• Sıcaklık farkına bağımlı çalışma hassasiyeti potansiyometre ile ayarlanabilir.• Potansiyometre ile 0,5-6 sn. arası ayarlanabilir zaman ayarı.• Çalışma sıcaklığı: -25 °C → +60 °C | 18 adet Fresnel tipi mercek ile çok hassas ayar imkanı. | PIR 300 | 340.00 |
| | | PIR 300 için Koruma kapağı. | PIRZ 01 | 30.00 |
| Radar Sensör  | <ul style="list-style-type: none">• Küçük ebat (56x23x45).• Sıcaklık farkını 0,5-2 °C arasında ayarlama imkanı.• Sabit diyagram ile alan sınırlandırma imkanı.• Zoom ayarı yaparak alanı genişletme imkanı.* Diğer özellikleri PIR 300 ile aynıdır. | 12 adet Fresnel tipi mercek ile çok hassas ayar imkanı. | PIR 200 | 340.00 |
| | | | | |
| Aksesuar | <ul style="list-style-type: none">• PIR 300 için. | Koruma kapağı | PIRZ 01 | 30.00 |

UYGULAMALAR



- * Otomatik kapıların kontrolü.
- * Asansörlerin meşgul olup olmadığının ve girişlerinin kontrolü.
- * Yürüyen merdivenlerin çalıştırılması *Özürlüler için yapılmış özel kapıların kumandası (düğmeler yerine).
- * Işık, ısıtma ve klima sistemlerinin çalıştırılması için kontrol edilen bölgede insan olup olmadığı kontrolü ve hissedilmesi.
- * Tuvaletlerde sifonun otomatik çalışması.
- * Sınırları tam olarak tanımlanmış bir alanda emniyet kontrolü.

JAY - Fotoseller'e Ait Fiyat Listesi

KOMPAKT ENDÜSTRİYEL FOTOSELLER


| SERİ | GENEL ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA | MODEL | FİYAT (Euro/Adet) |
|--|---|---|---------|----------------------|
| CJ Serisi  | <ul style="list-style-type: none"> • 50x50x18 mm ölçülerinde. • Kübik tip. • Kablolu. • Mesafe ayarlı. | 5 m Reflektörlü. 10→30 VDC / 200 mA PNP/NPN ve NO/NC çıkış seçmeli | CJF 124 | 96.00 |
| | | 5 m Reflektörlü. 12→240 VAC/DC Röle çıkışlı (NO+NC, 1 A / 250 VAC) | CJF 12G | 105.00 |
| | | 80 cm. Cisimden yansımali. 10→30 VDC / 200 mA PNP/NPN ve NO/NC çıkış seçmeli | CJS 124 | 96.00 |
| | | 80 cm. Cisimden yansımali. 12→240 VAC/DC Röle çıkışlı (NO+NC, 1 A / 250 VAC) | CJS 12G | 105.00 |
| CC Serisi  | <ul style="list-style-type: none"> • 50x50x18 mm ölçülerinde. • Kübik tip. • Kablolu. • Mesafe ayarlı. • 20 m. karşılıklı, Alıcı/Verici tipleri. | 20 m. Karşılıklı tip. Verici modül. | CCT 31G | 94.00 |
| | | 20 m. Karşılıklı tip. Alıcı modül. 20→260 VAC/DC Röle çıkışlı (NO+NC, 2 A / 250 VAC/DC ; 2 A / 24 VDC) | CCR 31G | 120.00 |

ÖZEL AMAÇLI FOTOSELLER


| SERİ | GENEL ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA | MODEL | FİYAT (Euro/Adet) |
|--|--|--|---------|----------------------|
| RXC Serisi  | <ul style="list-style-type: none"> • Kübik tip. • Yayılan ışın: Infrared. • Çalışma sıcaklığı: -30 °C / +60 °C • Çalışma mesafesi: WAB 600 veya WAB 660 reflektörleri ile 20 m. • Işık şiddeti için LED gösterge. • Röle çıkışı: SPDT 5 A / 220 V (Rezistif). • Kendi kendini kontrol eden röle çıkış: (Alarm çıkışı) SPDT 5 A / 220 V. • Cevap verme süresi: Işın kesildiğinde ; 15 ms. Işın kesildikten sonra cihazın tekrar çalışması: 15 ms. | Aynı holde çalışan vinçlerde çarpışmayı engelleyen fotosellerdir. Besleme gerilimi: 24→48 veya 110→220 VAC ±%10 Güç sarfiyatı: 4 VA. | RXC | 450.00 |
| | | RXC için reflektör. | WAB 600 | 60.00 |
| NFT-PFT Serisi  | <ul style="list-style-type: none"> • Kübik tip. • Besleme gerilimi: 24 VDC ±%10. • Algılama mesafesi: 75 m. • Çıkış: Röle 3 A / 250 VAC. | Seramik sanayiinde; tünel içinde yükseklik kontrolü; otomatik kapılarda emniyet (garaj kapıları, otopark bariyerleri vs.) için kullanılır. | NFT-PFT | 585.00 |

JAY - İş Güvenliği Işık Bariyerleri'ne Ait Fiyat Listesi

TEK IŞINLI İŞ GÜVENLİĞİ IŞIK BARIYERİ

| SERİ | GENEL ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA | MODEL | FİYAT (Euro/Adet) |
|---|--|---|----------|----------------------|
| SMB Serisi  | <ul style="list-style-type: none">Besleme gerilimi: 24 VDC.Çalışma mesafesi: 50 m.Devamlı kendini kontrol devresi ile arızasız ve risksiz çalışma.IP65 sınıfı dayanıklı kutu, 2 emniyet çıkış rölesi (Emniyet kontaklı).Cevap süresi: 15 ms. | Işık güvenlik perdeleri oluşturarak ek koruma gerçekleştirme. Çarpışma önleme. | SMB 502 | 600.00 |
| | | SMB serisi ile kullanılan "Köşe Yansıtıcıları". | SWM R 01 | 70.00 |

EC Class 4 - ÇOK IŞINLI IŞIK BARIYERİ

| SERİ | GENEL ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA | MODEL | FİYAT (Euro/Adet) |
|--|--|---|--------|---------------------------------------|
| SLB Serisi  | <ul style="list-style-type: none">Devamlı kendini kontrol devresi ile arızasız ve risksiz çalışma.Aynalar ile alan taraması (Presin 3 yanında da kontrol edilmesi).Koruma yüksekliği: 250→1470 mm arasında.CE tip koruma sınıfı.Alfa numerik ekran.Test fonksiyonu.RS485 haberleşme imkanı.Besleme: 18→30 VDC.Yerleştirme: Ayarlanabilir destekler yardımı ile kolay montaj ve ayar yapma.Bağlantı: Soketli konektör. | Mesafe / ışın aralığı: Mesafe 6 m, Işın aralığı 14 mm. | SLB C1 | Lütfen fiyat isteyiniz |
| | | Mesafe / ışın aralığı: Mesafe 9 m, Işın aralığı 29 mm. | SLB C3 | |

UYGULAMALAR

- * Metal preslerde (kesme, sıkıştırma, yapıştırma).
- * Plastik kesme, deri üretim hatlarında, plastik, karton ve izolasyon için preslerde.
- * Kaynak hatlarında.
- * Otomobil endüstrisinde birleştirme hatlarında.
- * Plastik ve kauçuk enjeksiyon preslerinde.
- * Seramik endüstrisinde preslerde.
- * Ultrasonik kaynak makinelerinde.
- * Bandlarda, otomatik dolumlarda.

**Not: 250 mm - 370 mm - 490 mm - 610 mm - 730 mm - 850 mm - 970 mm - 1090 mm - 1210 mm
1330 mm - 1450 mm yüksekliği olan (Bu aralıkta bir alanı tarayabilen) tiplerimiz mevcuttur.**